

11. 六角棒

■ SUS304 SUS303 **SUS316** **SUS316L** SUS403 (JIS G 4318)
六角棒(スキンパス・酸洗)

| 対辺 (mm) | m重量 (SUS304) (kg/m) | スキンパス・酸洗 | | | | |
|------------|---------------------------|----------|-----|-----|------|-----|
| | | 304 | 303 | 316 | 316L | 403 |
| 5 | 0.172 | ○ | ○ | | | |
| 6 | 0.247 | ○ | ○ | | | |
| 7 | 0.337 | ○ | ○ | ○ | | |
| 8 | 0.440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 0.556 | ○ | | | | |
| ★ 10 | 0.687 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 11 | 0.831 | ○ | ○ | | | |
| ★ 12 | 0.989 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 13 | 1.16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 14 | 1.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 17 | 1.98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 19 | 2.48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 21 | 3.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 22 | 3.32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 23 | 3.63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 24 | 3.96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 26 | 4.64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 27 | 5.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 29 | 5.78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 30 | 6.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 32 | 7.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 35 | 8.41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 36 | 8.90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 38 | 9.92 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 41 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 46 | 14.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ★ 50 | 17.2 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| ★ 54 | 20.0 | ○ | ○ | ○ | | |
| ★ 55 | 20.8 | ○ | ○ | ○ | | |
| ★ 58 | 23.1 | ◎ | | ○ | | |
| ★ 60 | 24.7 | ◎ | | ○ | | |
| ★ 63 | 27.3 | ◎ | | ○ | | |
| ★ 65 | 29.0 | ◎ | | ○ | | |
| ★ 70 | 33.7 | ◎ | | ○ | | |
| ★ 75 | 38.6 | ◎ | | ○ | | |
| ★ 80 | 44.0 | ◎ | | ○ | | |

注) ◎印:酸洗仕上げ ○印:スキンパス仕上げ
注) 各材質の色分けは当社識別表示色に対応しています。
注) ★印:切断可能商品です。