

SUS304 / SUS303 / SUS316 / SUS316L / SUS403 (JIS G 4318)

六角棒(スキンパス・酸洗)

対辺 (mm)	m重量 (SUS304)	スキンパス・酸洗				
		304	303	316	316L	403
★ 4	0.110	○	○			
★ 5	0.172	○	○			
★ 5.5	0.208		○			
★ 6	0.247	○	○	○		
★ 7	0.337	○	○	○		
★ 8	0.440	○	○	○	○	○
★ 9	0.556	○	○			
10	0.687	○	○	○	○	○
11	0.831	○	○			
12	0.989	○	○	○	○	○
13	1.16	○	○	○	○	○
14	1.35	○	○	○	○	○
17	1.98	○	○	○	○	○
19	2.48	○	○	○	○	○
21	3.03	○	○	○	○	○
22	3.32	○	○	○	○	○
23	3.63	○	○	○	○	○
24	3.96	○	○	○	○	○
26	4.64	○	○	○	○	○
27	5.01	○	○	○	○	○
29	5.78	○	○	○	○	○
30	6.18	○	○	○	○	○
32	7.03	○	○	○	○	○
35	8.41	○	○	○	○	○
36	8.90	○	○	○	○	○
38	9.92	○	○	○	○	○
41	11.5	○	○	○	○	○
46	14.5	○	○	○	○	○
50	17.2	○	○	○	○	○
54	20.0	○	○	○		
55	20.8	○	○	○	○	○
58	23.1	◎		○		
60	24.7	◎◎	◎	◎◎	○	○
63	27.2	◎		◎		
65	29.0	◎◎		◎◎	○	○
67	30.8	◎		◎		
70	33.6	◎		◎	◎	
75	38.6	◎		◎		
80	43.9	◎		◎		
85	49.6	◎				
90	55.6	◎				

注) ◎印:酸洗仕上げ ○印:スキンパス仕上げ
 注) 各材質の色分けは当社識別表示色に対応しています。
 注) ★印:切断不可商品です。

鋼板類

条鋼類

パイプ類・金網

参考資料

高合金・高機能材

チタン